



A1104T

IP VIDEO INNENSTATION

Hochwertige Türkommunikation für Luxuswohnungen sowie für Wohn-, Gewerbe- und öffentliche Immobilien.

Mit integrierter Induktionsschleife für hörbeeinträchtigte Menschen.

Die IP-Video-Innenstation A1104T verbindet Luxus mit modernster Technologie. Sie ist aus hochwertigen Materialien gefertigt, hat ein elegantes, modernes Design und bietet HD-Video- und Audioanrufe, nahtlose Tür- und Torsteuerung sowie erweiterte Funktionen wie die Integration in Smart-Home-Systeme.

Die DoorBird Innenstation verfügt über ein kratzfestes Touch-Display aus gehärtetem Glas und eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche, die eine mühelose Bedienung mit Eleganz und Stil gewährleistet.

Die Induktionsschleife des A1104T sendet das Audiosignal von der Innenstation direkt an die Hörgeräte der Bewohner und gewährleistet so eine klare Kommunikation für alle Nutzer.



**GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2025**





Konfigurierbare Kachelansicht

TECHNISCHE INNOVATION

7-Zoll-True-IPS-Touch-Display mit HD-Video und Zwei-Wege-Audio sorgen für kristallklare Kommunikation. Netzwerkkonnektivität über LAN (PoE) und WLAN ermöglicht eine flexible Installation. Integrierte Relais und digitale Eingänge ermöglichen die Integration in Smart-Home-Systeme.

KONFIGURIERBARE LED-STATUSLEISTE UND EDELSTAHLBLENDE

Die konfigurierbare RGB-LED-Statusanzeige signalisiert Besucher und verpasste Anrufe. Mehrere Befestigungsoptionen gewährleisten die Anpassungsfähigkeit an verschiedene Innenräume. Die Edelstahlblende an der unteren Vorderseite sorgt für ein hochwertiges Erscheinungsbild, das jeden stilvollen Raum ergänzt.



Konfigurierbare LED-Statusleiste



INTELLIGENTE FUNKTIONEN

- Türöffner und Aufzugssteuerung
- Besucherhistorie (Kostenfreies Cloud-Recording)
- Kommunikation von Raum zu Raum bei Verwendung von mehreren Innenstationen
- SIP-Unterstützung, z. B. für Anrufe von Concierges oder Facility Managern
- Wettervorhersage-Anzeige
- Steuerung von Haus- und Gebäudeautomation (IP, TCP, HTTPS, Relais usw.)
- Konfigurierbar über die DoorBird App und das webbasierte Dashboard, weltweit
- Kompatibel mit Smart Locks und der DoorBird IP Video Mini Dome Kamera
- Integrierte Induktionsschleife

ALLGEMEIN	
Material	Polycarbonat, Glas, Edelstahl Stahlblende in verschiedenen Oberflächen und Farben verfügbar
Montageart	Aufputzmontage, Tischständer separat erhältlich
Stromversorgung	15-48 V DC (min. 15 W) oder Power over Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Gewicht	580 g
Anschlüsse	<ul style="list-style-type: none"> • RJ45, für LAN/PoE • Digitaler Eingang (0 V, 0 A (NO)) 1, z. B. für Etagenruftaste • Digitaler Eingang (0 V, 0 A (NO)) 2, z. B. für den Rufknopf in der zweiten Etage • Bistabiles selbsthaltendes Relais 1, max. 24 V DC/AC, 1 A, z. B. für elektrische Türöffner oder Aufzug • Bistabiles selbsthaltendes Relais 2, max. 24 V DC/AC, 1 A, z. B. für elektrische Türöffner oder Aufzüge • 15-48 V DC Eingang (+, -), max. 15 W
Leistungsaufnahme	Max. 10 W
Zulassungen	CE RED (EMV, HF, Gesundheit, Sicherheit), IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Abmessungen	146 x 185 x 26,04 mm (H x B x T) 5,75 x 7,28 x 0,72 Zoll (H x B x T)
Betriebsbedingungen	0 bis +55 °C / 32 bis 131 °F Luftfeuchtigkeit 0 % bis 85 % (nicht kondensierend)
Lieferumfang	1x IP Video Innenstation 1x Montagehalterung 1x Steckernetzteil (100 - 240 V AC auf 15 V DC) mit bis zu 4 Landesadaptern 1x Digital Passport 1x Installationsanleitung 1x Kleinteile
EAN	4251489614073
Garantie	siehe www.doorbird.com/warranty

AKTUELLE SYSTEMANFORDERUNGEN	
Systemanforderungen	<p>Mobiles Endgerät: Neuestes iOS auf iPhone/iPad, neuestes Android auf Smartphone/Tablet</p> <p>Internet: High-Speed Festnetz Breitband Internetanschluss, DSL, Kabel oder Glasfaser, kein Socks- oder Proxyserver</p> <p>Netzwerk: Ethernet Netzwerk, mit DHCP</p>
Unterstützte Türstationen	Jede DoorBird IP Video Türstation

DISPLAY	
Abmessungen	7" True Color LCD
Touch	Ja, kapazitiv
Auflösung	1024 x 600 Pixel
IPS	Ja

AUDIO	
Audiokomponenten	Lautsprecher und Mikrofon, Echo und Geräuschunterdrückung (AEC, ANR)
Audio Streaming	Zwei-Wege
Induktionsschleife	Ja

NETZWERK	
Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WLAN	802.11 b/g/n 2,4 GHz

INTEGRIERTE FUNKMODULE	
WLAN	802.11 b/g/n 2,4 GHz
Induktionsschleife	Für Hörgeräte

OPTIONALES ZUBEHÖR	
Separat erhältlich	siehe www.doorbird.com/buy

SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION AUF:



