



**A1104T**

## MONITEUR INTÉRIEUR VIDEO IP

Communication de porte haut de gamme pour appartements de luxe ainsi que pour des immeubles résidentiels, commerciaux et publics. Avec boucle d'induction intégrée, pour les personnes malentendantes.

Le Moniteur Intérieur IP A1104T allie luxe et technologie de pointe. Il est fabriqué avec des matériaux haut de gamme, présente un design élégant et moderne, et offre des appels vidéo et audio en HD, un contrôle fluide des portes et portails ainsi que des fonctions avancées comme l'intégration dans les systèmes Smart Home.

Le Moniteur Intérieur IP DoorBird dispose d'un écran tactile en verre trempé résistant aux rayures et d'une interface intuitive et conviviale, garantissant une utilisation simple avec élégance et style.

La boucle d'induction de l'A1104T transmet le signal audio du moniteur intérieur directement aux appareils auditifs des résidents, garantissant ainsi une communication claire pour tous les utilisateurs.





Vue en tuiles configurable

## INNOVATION TECHNIQUE

Écran tactile IPS True Color de 7" avec vidéo HD et audio bidirectionnel pour une communication d'une clarté cristalline. La connectivité réseau via LAN (PoE) et WiFi offre une installation flexible. Des relais intégrés et des entrées numériques permettent l'intégration domotique.

## BARRE D'ÉTAT LED CONFIGURABLE ET PANNEAU EN ACIER INOXYDABLE

La barre d'état LED RVB configurable signale les visiteurs et les appels manqués. Plusieurs options de montage assurent une adaptation à divers intérieurs. L'accent en acier inoxydable au bas de la face avant apporte une sensation haut de gamme qui s'intègre à tout espace élégant.



## FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES

- Commande d'ouvre-porte et d'ascenseur
- Historique des visiteurs (Enregistrement gratuit dans le cloud)
- Communication de pièce à pièce lors de l'utilisation de plusieurs moniteurs intérieurs
- Prise en charge SIP, p. ex. pour les appels du concierge ou du responsable technique
- Affichage des prévisions météorologiques
- Commande de la domotique et de l'automatisation du bâtiment (IP, TCP, HTTPS, relais, etc.)
- Configurable via l'application DoorBird et le Webadmin, dans le monde entier
- Compatible avec les serrures connectées et la Mini Caméra Dôme Vidéo IP DoorBird
- Boucle d'induction intégrée

## GÉNÉRALITÉS

Matériau	Polycarbonate, verre, acier inoxydable Parement en acier inoxydable disponible en différentes couleurs et finitions
Type d'installation	Montage apparent, socle de table vendu séparément
Alimentation électrique	15 - 48 V CC (min. 15 W) ou alimentation par Ethernet (PoE 802.3af Mode-A)
Poids	580 g
Connexions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• RJ45, pour LAN/PoE</li> <li>• Entrée numérique (0 V, 0 A (NO)) n° 1, par exemple, pour le bouton d'appel d'étage</li> <li>• Entrée numérique (0 V, 0 A (NO)) n° 2, par exemple, pour le bouton d'appel du deuxième étage.</li> <li>• Relais de verrouillage bistable n° 1, max. 24 V CC/CA, 1 A, par exemple pour un ouvre-porte électrique ou ascenseur</li> <li>• Relais de verrouillage bistable n° 2, max. 24 V CC/CA, 1 A, par exemple, pour un ouvre-porte électrique ou un ascenseur.</li> <li>• Entrée 15 - 48 V CC (+, -), max. 15 W</li> </ul>
Consommation électrique	max. 10 W
Conformités	CE RED (CEM, RF, santé, sécurité), CEI/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHs 2.0, California 65, DEEE
Dimensions	146 x 185 x 26,04 mm (H x L x P) 5,75 x 7,28 x 0,72 pouces (H x L x P)
Conditions de service	0 à +55 °C / 32 à 131 °F Humidité relative de l'air 0 % à 85 % (sans condensation)
Contenu de la livraison	1x Moniteur intérieur IP 1x Support de montage 1x Adaptateur secteur avec jusqu'à quatre adaptateurs nationaux (100 - 240 V AC à 15 V DC) 1x Digital passport 1x Manuel d'installation 1x Petites pièces
EAN	4251489614073
Garantie	Voir <a href="http://www.doorbird.com/warranty">www.doorbird.com/warranty</a>

## CONFIGURATION SYSTÈME REQUISE ACTUELLE

Configuration requise	Appareil mobile : dernière version IOS pour iPhone/iPad, dernière version Android pour Smartphone/Tablette  Internet : Connexion Internet haut débit fixe haute vitesse à large bande, DSL, câble ou fibre, optique, pas de SOCKS ou de serveur proxy.  Réseau : Réseau Ethernet avec DHCP
Portiers vidéo supportés	N'importe quel portier vidéo IP DoorBird

## ÉCRAN

Dimension	Écran LCD 7" True Color
Tactile	Oui, capacitif
Résolution	1024 x 600 px
IPS	Oui

## AUDIO

Composants audio	Haut-parleur et microphone, réduction de bruit et d'écho (AEC, ANR)
Streaming audio	Bidirectionnel
Boucle d'induction	Oui

## RÉSEAU

Ethernet	PoE IEEE 802.3at, 10/100 Base-T
WiFi	802.11 b/g/n 2.4 GHz

## MODULES SANS FIL INTÉGRÉS

WiFi	802.11 b/g/n 2.4 GHz
Boucle d'induction	Pour les appareils auditifs

## ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

Vendu séparément	Voir <a href="http://www.doorbird.com/buy">www.doorbird.com/buy</a>
------------------	---------------------------------------------------------------------

## INSTALLATION RAPIDE ET FACILE SUR :



